



Número de Catálogo
Notas
Tipo

Contractor Select™

GTL LED

Troffer para empotrar



Nuestros troffers para empotrar de la serie Contractor Select GTL son ideales para la iluminación ambiental general en plafones reticulares. Es perfecto para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo oficinas, escuelas y aplicaciones generales comerciales.

CARACTERÍSTICAS:

- GTL LED de 61 cm x 122 cm reemplaza 2 lámparas fluorescentes T8
- GTL LED de 61 cm x 61 cm reemplaza 2 lámparas fluorescentes T8
- Tecnología LED con Driver MVOLT (120-277 V) y atenuación de 0-10V
- Disponible en opciones de 120 V



Número de catálogo	UPC	Descripción	Lúmenes	Watts	CCT	CRI	Voltaje	Cantidad en tarima
2GTL2 3300LM LP835 (CI-237AGY)	00889804702637	61x61 LED tipo troffer	3,277	27.61W	3500K	80	120-277V	56
2GTL2 3300LM LP840 (CI-237AG5)	00889804702460	61x61 LED tipo troffer	3,408	27.61W	4000K	80	120-277V	56
2GTL2 A12 120 LP840 (CI-234TKW)	00889804351552	61x61 LED tipo troffer	2,223	18.16W	4000K	80	120V	56
2GTL4 4400LM LP835 (CI-237C10)	00889804706598	61x61 LED tipo troffer	4,391	34.1W	3500K	80	120-277V	28
2GTL4 4400LM LP840 (CI-237C2A)	00889804706956	61x61 LED tipo troffer	4,567	34.1W	4000K	80	120-277V	28
2GTL4 A12 120 LP840 (CI-234TL4)	00889804351620	61x61 LED tipo troffer	3980	29.01W	4000K	80	120	28

Están disponibles más configuraciones. Haga [clic aquí](#) o visite www.acuitybrands.com y busque GTL LED.

Accesorios: Ordenar como número de catálogo separado.	
DGA14	Adaptador de rejilla de tabla-roca para luminario empotrado 1x4.
DGA22	Adaptador de rejilla de tabla-roca para luminario empotrado 2x2.
DGA24	Adaptador de rejilla de tabla-roca para luminario empotrado 2x4.
2X2SMK	Kit para montaje de superficie 61 cm x 61 cm
2X4SMK	Kit para montaje de superficie 61 cm x 122 cm

Opciones: Ordenar como número de catálogo separado	
PWS1836	180 cm pre-cableado, 1 cm de diámetro, 18 AWG, 1 circuito
PWS1846	180 cm pre-cableado, 1 cm de diámetro, 18 AWG, 2 circuitos
PWS1846 PWSLV	Dos cables: uno de 180 cm pre-cableado, 1 cm de diámetro, 18 AWG, 2 circuitos; uno de 180 cm pre-cableado, 1 cm de diámetro, 18 AWG, cables morado y gris de baja tensión.
PW1856LV	180 cm pre-cableado, 1 cm de diámetro, 18 AWG, 1 circuito con cables morado y gris de baja tensión



Especificaciones

USO PREVISTO:

El Troffer GTL LED para empotrar ofrece todos los grandes beneficios de un luminario de LED, manteniendo al mismo tiempo el aspecto familiar de los fluorescentes lineales tradicionales. Esto permite una transición de cambio uno a uno de los equipos LED sin alterar el aspecto del espacio general. Con un ahorro de energía de hasta un 53 %, este luminario impulsado por el valor ayuda a cerrar la brecha de precios entre tecnología LED vs fluorescentes. Todos estos beneficios hacen del GTL una gran opción para aplicaciones en escuelas, oficinas, comercios y hospitales. **Ciertos contaminantes en el aire pueden disminuir la integridad del acrílico.** [Haga clic aquí para ver la tabla de compatibilidad ambiental de acrílico para usos adecuados.](#)

CONSTRUCCIÓN:

Laterales lisos y bridas del extremo lisas hacia adentro, permiten un manejo seguro. El luminario permite una instalación segura y cómoda. La poca profundidad de 8.2 cm y de dimensiones de 61x61 y 61x122 permite instalaciones más fáciles en las aplicaciones de plafón restringido.

ÓPTICA:

El lente de patrón prismático de alta transmitancia ayuda a difuminar la pixelación de la fuente de LED, sin comprometer la salida de luz.

ELÉCTRICA:

Los LED de larga duración, junto con los drivers de alta eficiencia, proporcionan una vida útil de hasta el 80 % de lúmenes mantenidos a 72 000 horas (L80/72 000).

INSTALACIÓN:

Los drivers y los componentes internos son accesibles desde el piso. Las placas LED incluyen conectores de inserción para futuras actualizaciones. Adecuado para contacto directo en el aislamiento. Listado para lugares húmedos.

LISTADOS:

Certificado NOM, certificado CSA en las normas de seguridad de Estados Unidos y Canadá. Listado para lugares húmedos. Producto calificado como DesignLights Consortium® (DLC). No todas las versiones de este producto pueden estar calificadas como DLC. Consulte la Lista de productos calificados de DLC en www.designlights.org/QPL para confirmar qué versiones.

GARANTÍA:

5 años de garantía limitada. Los términos completos de la garantía se encuentran en: www.acuitybrands.com/CustomResources/Terms_and_conditions.aspx


Nota: El desempeño real puede diferir como resultado del ambiente y la aplicación del usuario final. Todos los valores son de diseño o valores típicos, medidos en condiciones de laboratorio a 25 °C. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Dimensiones

Longitud: 61.0 (24)

Ancho: 61.0 (24)


Profundidad: 8.2 (3-1/4)



Longitud: 122.0 (48)

Ancho: 61.0 (24)

Profundidad: 8.2 (3-1/4)



Todas las dimensiones están en centímetros (pulgadas) a menos que se indique lo contrario.